

Technische Beschreibung

Zwei-Kammer-Personalschleuse Alu mit Wasserversorgung, 380 V, Zwangsverriegelung, Abwasserfiltration

Art. 2878922

Das im Bild dargestellte Unterdruckhaltegerät ist nicht im Lieferumfang einer 2 Kammer Personenschleuse enthalten.

Abmessungen:

- 2 Kammern, je Kammer 1 Meter x 1 Meter Höhe 2 Meter. Gesamtlänge 2 Meter.
- Schleuse auf 4 Meter Länge oder bis 6 Meter Länge

Material:

- Bodenwannen, Decken- und Seitenelemente, sowie Türelemente aus Aluminium
- Kunststoffenster in den Decken-, Seiten- und Türelementen
- Hakenverschlüsse für die schnelle und problemlose Verbindung der Schleusenteile bei der Aufstellung.

Ausstattung:

- Türen selbstschließend durch federbelastete Schaniere
- Zuluft und Abluftöffnungen mit Durchmesser 100 mm
- Zwangsverriegelung der Duschkammertüren, Duschzeit 3 Minuten, Nachduschen möglich
- Duschwanne mit Bodenrosten aus Kunststoff ausgelegt
- Verbindung der Wasserversorgung zur Schleuse über 3 Wasserschläuche mit GEKA Schnell-Kupplungen und 3 Stück Elektrokabel. Alle Anschlußstellen sind übersichtlich gekennzeichnet.

Wassermanagement KES WM 18/3 SS beinhaltet in einem Gerät:

- Durchlauferhitzer 18 KW, 400 Volt
- Abwasserpumpe selbstansaugend
- Abwasserfiltration in 3 Stufen, mit 220my, 25my, 5my
- Steuerung der Zwangsverriegelung
- Aluminiumgehäuse mit 2 Haltegriffen und Rollen
- Abmessung des Gerätes Länge ca. 1,0 Meter, Breite ca. 0,4 Meter, Höhe ca. 0,7 Meter



**SANIERUNGS- UND
ENTSORGUNGSSYSTEME**

In der Struth 16 · D-65620 Waldbrunn

Telefon 06479 47599-0 · info@ses-germany.de

www.ses-germany.de



**SANIERUNGS- UND
ENTSORGUNGSSYSTEME**

*In der Struth 16 · D-65620 Waldbrunn
Telefon 06479 47599-0 · info@ses-germany.de
www.ses-germany.de*